



UWAGI!

Murłaty należy zakotwić we wieniec za pomocą kotew z nogwintowanymi końcówkami o dl. 50cm wtopionych we wieniec na głębokość 21cm. Do wykonania kotew wykorzystać pręt zbrojeniowy gładki  $\varnothing 16$  ze stali klasy A-III.

Obłożyć od spodu okap dachu po całym jego obwodzie boazerią z desek o gr. 1,25cm i szer. 9,6cm łączone na wpół i pióro



PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI  
14-200 ILAWA, ul. Ostródzka 53, telefon 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41  
<http://www.ineko.pl>, e-mail: [biuro@ineko.pl](mailto:biuro@ineko.pl)

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY  
ADRES: Skrzyżniki, gmina Baruchowo, pow. Włocławek  
działki nr.: 297/100, 297/99, 31, 86/2

INWESTOR: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

TEMAT: RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	PODZIAŁKA
mjr inż. arch. Marek Woszczyński	Adrian Kujawski	Adrian Kujawski		1:50

DATA  
Wrzesień 2014r.

NR RYSUNKU

3