





Sztukateria zastosowana na elewacjach

<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">G89</div> 		<p>GZYMS ELEWACYJNY G89 150x350mm Model G89</p> <p>Gzyms elewacyjny G89 150x350mm to profil stosowany wokół okien, drzwi, jako wykończenie wykuszy oraz pod parapetem.</p>
Materiał	Powłoka - tynk żywiczny StyroStyl Flex gotowa do malowania, Trzon - styropian EPS200	
Struktura	Powierzchnia gładka - pokrycie maszynowe (ziarnistość papieru ściernego 100-120)	
Waga 1mb (w kg)	2	
Grubość (w mm)	150	
Wysokość (w mm)	350	
Długość (w mm)	Standardowa długość 3600mm (360cm)	

<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">L122</div> 		<p>LISTWA ELEWACYJNA L122 35x230mm Model L122</p> <p>Listwa elewacyjna L122 35x230mm to profil stosowany wokół okien, drzwi, jako wykończenie wykuszy oraz pod parapetem.</p>
Materiał	Powłoka - tynk żywiczny StyroStyl Flex gotowa do malowania, Trzon - styropian EPS200	
Struktura	Powierzchnia gładka - pokrycie maszynowe (ziarnistość papieru ściernego 100-120)	
Waga 1mb (w kg)	1	
Grubość (w mm)	35	
Wysokość (w mm)	230	
Długość (w mm)	Standardowa długość 3600mm (360cm)	

Sztukateria zastosowana na elewacjach

<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">L03</div> 		<p>LISTWA ELEWACYJNA L03 50x150mm Model L03</p> <p>Listwa elewacyjna L03 50x150mm to profil stosowany wokół okien, drzwi, jako wykończenie wykuszy oraz pod parapetem.</p>
Materiał	Powłoka - tynk żywiczny StyroStyl Flex gotowa do malowania, Trzon - styropian EPS200	
Struktura	Powierzchnia gładka - pokrycie maszynowe (ziarnistość papieru ściernego 100-120)	
Waga 1mb (w kg)	1	
Grubość (w mm)	50	
Wysokość (w mm)	150	
Długość (w mm)	Standardowa długość 3600mm (360cm)	

<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">P23</div> 		<p>LISTWA PODOKIENNA P23 40x200mm Model P23</p> <p>Listwa podokienna P23 40x200mm to profil stosowany wokół okien, drzwi, jako wykończenie wykuszy oraz pod parapetem.</p>
Materiał	Powłoka - tynk żywiczny StyroStyl Flex gotowa do malowania, Trzon - styropian EPS200	
Struktura	Powierzchnia gładka - pokrycie maszynowe (ziarnistość papieru ściernego 100-120)	
Waga 1mb (w kg)	1	
Grubość (w mm)	40	
Wysokość (w mm)	200	
Długość (w mm)	Standardowa długość 3600mm (360cm)	