

Przedmiar Robót

**na ulepszenie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości LUBATY od km 0 + 000 do km 1 + 000**

Poz.	Podstawa wyceny	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary.	Ilość jednostek.
	1.	2.	3.	4.
1.	KNNR-60103-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI. (Sprofilowanie nawierzchni do odpowiednich spadków)	m ²	3500,00
2.	Analiza własna	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym Wyrównanie tłucznem wapiennym 0-1 6 mm lub 0-3 1,5 mm sposób zagęszczenia-mechaniczny , średnia grubość po zagęszczeniu 6 cm.	m ²	3500,00
3.	KNNR-61005-1	Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej ręcznie	m ²	3500,00
4.	KNNR-61005-2	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 5-8 (lub 8-11) mm, ilość kruszywa 1 0,0 dm ³ /m ²	m ²	3500,00
5.	KNNR-61005-4	Czyszczenie nawierzchni, nieulepszonej mechanicznie	m ²	3500,00
6.	KNNR-61002-1	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 2- 5 (lub 5-8) mm, ilość kruszywa 8,0 dm ³ /m ²	m ²	3500,00