Przekrój normalny i konstrukcyjny

od km 0+000 do km 0+649

skala 1: 50

podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami twardymi o frakcji 8/12 mm i 5/8 mm i emulsją asfaltową modyfikowaną

warstwa profilowa z mieszanki mineralno - asfaltowej jak dla w-wy wiążącej wg PN - S - 96025 II standard średnia gr. 4 cm (~ 0,100 kg/m^2)

wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łamanym 0 - 31,5 mm średnia gr. 5 cm

istniejąca konstrukcja jezdni gr. ca 20 cm

pobocze ziemne - uzupełnienie średnio o 10 cm

UWAGA: do powierzchniowego utrwalenia nie należy stosować grysów wapiennych

Przebudowa drogi gminnej w m. Trzebowo od km 0+000 do km 0+649

Inwestor: Urząd Gminy w Barucho	nazwa rysunku: przekrój normalny i konstrukcyjny	
	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
projektant	Jan Jastak KUP/BD/0835/01	WZDP 107/66 specjalność: drogi	
asystent	inż. Sławomir Woźniak KUP/BM/2804/01		
data	02.2012 r.	skala 1: 50	rys. nr 3