



### UWAGI!

Murłaty należy zakończyć we wieńcu za pomocą kotew z nagwintowanymi końcówkami o dł. 50cm wtopionych we wieńiec na głębokość 21cm. Do wykonania kotew wykorzystać pręt zbrojeniowy gładki  $\phi 16$  ze stali klasy A-III.

Obłożyć od spodu okap dachu po całym jego obwodzie boazerią z desek o gr. 1,25cm i szer. 9,6cm łączone na wpół i pióro



PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" JERZY KUJAWSKI  
14-200 ILAWA, ul. Ostrodzka 53, telefon 0-89/648-71-51, tel. 0-89/648-76-41  
<http://www.ineko.pl>, e-mail: [biuro@ineko.pl](mailto:biuro@ineko.pl)

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

ADRES: Skrzynki, gmina Baruchowo, pow. Włocławek  
działki nr.: 297/100, 297/99, 31, 86/2

INWESTOR: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

TEMAT: RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Marek Woszczyński

OPRACOWAŁ Adrian Kujawski

KREŚLIŁ Adrian Kujawski

SPRAWDZIŁ

PODZIAŁKA 1:50

DATA  
Styczeń 2014r.

NR RYSUNKU

3